

# INSTALLATION MANUAL

## 安装手册

Intelligent Toilet  
电子坐便器

L1  
M1

## 感谢您的信任

衷心感谢您购买 AXENT 产品，在您使用产品之前，您可以从本手册中了解有关产品使用方法等重要事项。

请您遵循本手册的记载事项。

请在阅读后妥善保管，以备日后需要时查阅。

因本公司产品不断改进，如有变更，恕不另行通知。

本手册插图仅为示意图，具体请以产品实物为准。

我们期待您能通过本手册掌握产品的安装方法。

为确保该产品能提供最佳的功能及保证您的人身安全，

我们请您：

在安装前，认真阅读本手册。

# 注意事项

**安装资格要求：**仅限经过专业训练合格的水电工进行产品的安装。

安装前请仔细阅读以下安全须知及用户手册记载的安全须知，以便正确安装产品。请以本安装手册为基准进行安装，擅自变更施工方法引起的不良后果，本公司将不负责任所引起的损失。

## 标识说明

---

符号 说明



危险！高风险，可能导致死亡或重伤



警告！中风险，可能导致重伤



注意！低风险，可能导致轻伤



温馨提示

符号 说明



要求检视



说明持续时间



检查密闭性



请按国家相关规定进行废弃物分类处理

## 危险！

---

降低触电或火灾的风险

- 本设备为“Ⅰ”类电器，因此必须与接地系统连接，请按照国家规定正确安装地线。
- 用于本产品连接的插座回路必须有漏电保护，且具备电流不超过 30mA 的漏电保护器和有效的接地回路。
- 插座应自带能够保证安全的防水功能或防水附件，并确保插座和插头的位置与淋浴房或浴缸的水平距离至少 600mm。
- 如果电源线受损，请立即断电并联系当地供应商或致电服务热线更换电源线。仅限具有相关资质或本公司授权的技术人员可以更换电源线。
- 电路施工应遵守室内布线规程。
- 该设备不得安装在潮湿或湿润的环境中。若该设备应用在浴室内，则应当安装排气扇或通风口，以确保浴室中良好的空气流通。

## 警告！

---

降低烧伤、触电、火灾或人员受伤的风险

- 严禁使用过松插头。

## 注意事项

- 严禁湿手拔 / 插电源插头。
- 严禁随意拉扯电源插头或电源线。
- 严禁将香烟、炉子等燃烧物和易燃物丢进坐便器或者置于产品附近。
- 严禁在上盖或者坐圈上放置重物或者踩踏。

### 注意!

#### 避免因使用不当导致产品故障或损坏

- 严禁使用工业用水、循环水、海水或废水作为水源，请使用符合生活饮用卫生标准的水源。
- 安装时，请遵守当地所有给排水及建筑规定。不按照规定进行，将引起安全隐患。
- 本产品交流电压为 220V~，50Hz，仅限连接指定的电源。
- 供水水压范围：0.14（动压）-0.75MPa，进水水量范围： $\geq 18\text{L}/\text{min}$ 。请在该水压水量范围内使用产品，否则便器可能无法冲刷干净。
- 水温范围为 4-35℃，卫生间的温度应该在 4℃以上。
- 严禁过度弯曲、挤压、缠绕供水软管及电源线。
- 严禁用重力撞击陶瓷。
- 严禁将产品倒置放置。
- 安装前地面、墙面必须进行防水处理。
- 陶瓷制品，安装时要小心轻放，严禁使用水泥固定陶瓷，否则容易造成破损；同时螺母不能锁太紧，以免产品破损或崩裂。
- 安装部件必须使用自带的部件或指定的部件。严禁旧软管组件重复利用，否则可能损坏产品。
- 产品上的静电膜安装后去除，以免划伤产品表面。
- 安装完毕后，先供水再连接电源通电。
- 请勿将产品直接暴露于日光下，可能造成褪色或者坐便器温度不稳定。
- 移动或安装时，要手持本体，如仅持上盖、坐圈，可能上盖、坐圈会脱离本体，造成伤害。


### 温馨提示!

- 本产品出厂前已进行通水检测，取出产品时可能会有少量残留水滴流出，属于正常现象。


## 安装前确认

### ■ 适用产品


[E640-01]




[E660-02]



### ■ 尺寸图 (单位: mm)




 请确保离墙距离符合要求，以便换修工作能正常进行。




- A: [E640-01] 1022 mm  
 [E660-02] 1019 mm  
 B: [E640-01] 500 mm  
 [E660-02] 491 mm  
 C: [E640-01] 453 mm  
 [E660-02] 458 mm

### ■ 所需工具 (自备)




# 安装前确认

## ■ 包装清单



## ■ 安装前准备工作

1. 请确保地砖与墙砖已铺设完成，并且预留有坑管和给水管。
2. 请务必参照下图标示尺寸（\* 代表推荐尺寸）预留安装位置，以免影响进水管和电源线的正常使用。
3. 根据用户手册的电源线长度请先确定插座位置，电源插座应靠近本产品的安装位置。
4. 确认坑管中心到墙面距离（坑距）与所选购产品匹配。
5. 安装前请务必先打开进水开关排水以清理预埋水管内的杂质及淤泥，以免造成堵塞，影响产品功能。



单位：mm


本手册采用 [E640-01] 的图解进行说明，不同型号仅外观存在差异，安装方法相同。

# 安装步骤


A




1




3



2




4




请确保离墙距离符合要求，  
以便换修工作能正常进行。

# 安装步骤


5




7



6




8




# 安装步骤


9 




11 



10



12




## 安装步骤

### B




方便使用位置的参考范围




# 安装步骤

1


①




②




③



2




3




# 安装步骤


4    
ø 6 mm 32 mm




6



5




7



# 安装步骤


8




10




≥55分钟



9





11




# 安装步骤

## 12 选装

①



②




# 试运行

1



开

3




**!** 检查过程中, 请注意遮挡喷嘴, 以免水直接喷向人体。

2



开

4



# AXENT

Tel: 800 820 9880 400 888 9880

E-mail: [service@axentbath.com](mailto:service@axentbath.com) [www.axentbath.com](http://www.axentbath.com)